



Scheda tecnica Philips Stagna LED CoreLine WT120C G2 30W 4000lm - 840 Bianco Freddo | 120cm - Sensore Di Movimento E Luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 237311                             |
| EAN                               | 8718699962562                      |
| Marca                             | Philips                            |
| Nome del fabbricante              | WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                              |
| D-Mark                            | Sì                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)             | 133.3                        |
| Fattore Potenza               | >0.80                        |
| Lunghezza                     | 120cm                        |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |
|------------------|---------------------|

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| EOC8                           | 96256200                    |
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                        |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a +35               |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                      |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Product Serie                  | WT120C                      |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1215 |
| Larghezza (mm) | 80   |
| Altezza (mm)   | 80   |

## Informazioni sul sensore

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|---|

**Perché scegliere Lampadadiretta?**

 **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**