



Scheda tecnica Philips Highbay LED  
BY120P Coreline G5 Aluminium Grigio  
67W 10500lm 85x85D - 840 Bianco  
Freddo | IP65

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 246343                       |
| EAN                               | 8719514955677                |
| Marca                             | Philips                      |
| Nome del fabbricante              | BY120P G5 LED105S/840 PSU WB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                        |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Lampadina inclusa                  | Sì                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 85                           |
| Inclinabile                        | No                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 160                          |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Fattore Potenza  | >0.95                   |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                           | 95567700                       |
| Montaggio                      | Superficie                     |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                 |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                         |
| Alloggiamento                  | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                         |
| Product Serie                  | BY120P                         |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 90  |
| Diametro (mm) | 330 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**